



#### DANE TECHNICZNE

A) KONSTRUKCJA STANDARD RAMIRENT SANITARNE: KOLOR RAL 7035  
 - RAMA Z WNĘKAMI POD SKRZYŃKI ELEKTRYCZNE  
 - ODPROWADZENIE WODY W NAROZACH  
 - SŁUPY Z PODGIĘCIAMI 28MM

B) PODŁOGA:  
 - OCYNKOWANA BLACHA TRAPEZOWA T6, WEŁNA GR.100MM,  
 CETRIS 20MM , WYKŁADZINA SZARA

C) STROPODACH:  
 BLACHA OCYNKOWANA, PRZEKŁADKI Z PŁYTY WIÓROWEJ  
 GR. 12MM, WEŁNA MINERALNA 100MM, FOLIA  
 PAROIZOLACYJNA, SYSTEM KASET Z BLACHY LAKIEROWANEJ BIAŁEJ

D) ŚCIANA ZEWNĘTRZNA:  
 BLACHA LAKIEROWANA RAL 7035, STYROPIAN 75MM,  
 BLACHA LAKIEROWANA RAL 9010;

E) ŚCIANA WEWNĘTRZNA:  
 BLACHA LAKIEROWANA RAL 9010, STYROPIAN 75MM,  
 BLACHA LAKIEROWANA RAL 9010;

F) INSTALACJA GRZEWICZA  
 GRZEJNIK ELEKTRYCZNY O MOCY 2KW

G) INSTALACJA ELEKTRYCZNA:  
 NATYNKOWO  
 INSTALACJA OŚWIETLENIOWA I GNIAZD WTYKOWYCH

H) INSTALACJA WOD-KAN:  
 SYSTEM JOHN GUEST  
 WYPOSAŻENIE: BOJLER 10L, MUSZLA TOALETOWA, UMYWALKA,  
 PISUAR, LUSTRO Z PÓŁKĄ, UCHWYT NA PAPIER

I) STOLARKA:  
 1) OKNA PCV:  
 WG RYSUNKU BEZ ROLET, 565X535 U Z SZYBĄ MATOWĄ

2) DRZWI:  
 WG RYSUNKU, ZEWNĘTRZNE STALOWE  
 J) WENTYLATORY 150 M<sup>3</sup>/H